

### Устройства связи



CX 01



CX 02



CX 03

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
CX 01	Соединительный кабель ПК ↔ производства LOVATO Electric, с оптическим разъемом USB для программирования и скачивания данных, диагностики и обновления встроенного программного обеспечения	1	0,090
CX 02	Соединительное устройство wi-fi ПК ↔ производства LOVATO Electric, для программирования, загрузки данных, диагностики, клонирования	1	0,090
CX 03	Антенна GSM quad-band (800/900/1800/1900 МГц) для модуля EXP10 15	1	0,090

#### Общие характеристики

Устройства связи для подключения устройств производства LOVATO Electric к ПК, смартфону и планшетному компьютеру.

#### CX 01

Данный оптический разъем USB в комплекте с кабелем позволяет подключать совместимые устройства к ПК без необходимости отключения питания электрического шкафа. ПК распознает подключение как стандартное USB устройство.

#### CX 02

Подключение через wi-fi позволяет подключать совместимые устройства LOVATO Electric к ПК, смартфону и планшету без использования соединительных кабелей.

#### CX 03

Антенна, совместимая с большей частью международных сотовых сетей благодаря возможности использования на частотах 800/900/1800/1900 МГц. Класс защиты IP 67 Крепежное отверстие 12 мм.

За информацией в отношении размеров, электрических схем и технических характеристик следует обращаться к руководствам на изделия, доступным для скачивания в разделе Download сайта: [www.LovatoElectric.com](http://www.LovatoElectric.com)

### Защитные крышки

Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
PA 96X48	Защитная крышка для лицевой панели IP65 для DMK 0/1...	1	0,048
31 PA 96X96	Защитная крышка для лицевой панели IP54 для DMK 2/3... и DMK 40	1	0,077

#### Общие характеристики

В случае необходимости высокого класса защиты IP крышки обеспечивают необходимую защиту устройствам, на которые они установлены.

### Принадлежности



EXP80 00



Код заказа	Описание	Кол-во в упак.	Вес
		шт.	[кг]
EXP80 00	Пластиковая вставка для этикетки персонализации для DMG 600/610 и DCRL 3/5	10	0,005
EXP80 01	Защитная прокладка IP65 для корпуса 144x144 мм для ATL 600/610	1	0,150